853★
05.9

ノンアスパッキン

ニチアス株式会社

パッキンは全てノンアス品です。バルカーご指定の場合・又肉厚 1.5・2mm の価格は別途お問合せ下さい。

メーカー型式		ニチアス　T#1995 バルカー　V#6500 同等品							ニチアス　T#9010A-5 バルカー　V# N7030		
用途		適用流体　水 (給水、揚水、冷却水、冷温水、排水等) ·油 使用条件　温度 100℃以下　圧力　2MPa 以下							適用流体　飲料水 (ステンレス配管) 使用条件　温度 100℃以下　圧力　2MPa 以下		
品種		クリンシルブラウン							ナフロン PTFE クッションガスケット		
		3mm 厚　全面パッキン				3mm 厚　内面パッキン			3mm 厚　内面パッキン		
呼び径		5K	10K	20K	組 F 用	5K	10K	20K	5K	10K	20K
15	1/2	670	760	760	670	340	340	340	1,720	1,720	1,720
20	3/4	760	840	840	760	460	460	480	1,820	1,820	1,820
25	1	890	1,220	1,220	890	510	510	510	2,410	2,410	2,410
32	1 1/4	1,260	1,460	1,460	1,260	550	550	550	3,210	3,210	3,210
40	1 1/2	1,290	1,650	1,650	1,290	590	590	590	3,470	3,470	3,470
50	2	1,660	2,150	2,150	1,660	810	810	810	3,780	3,780	3,780
65	2 1/2	2,140	2,350	2,350	2,140	1,170	1,170	1,170	4,830	4,830	4,830
80	3	2,450	2,950	3,700	2,450	1,370	1,370	1,600	5,310	5,310	6,370
100	4	3,110	3,310	4,400	3,110	1,660	1,660	1,860	7,200	7,200	8,650
125	5	4,080	4,250	5,100	4,080	2,110	2,110	2,470	9,800	9,800	11,750
150	6	5,070	5,170	6,200	5,070	2,790	2,790	3,260	12,600	12,600	15,120
200	8	7,560	8,810	10,670		4,360	4,360	5,100	17,850	17,850	21,420
250	10	8,700	9,880	11,850		6,780	6,780	7,910	22,680	22,680	27,220
300	12	12,880	14,830	18,110		8,220	8,220	9,600	35,970	35,970	43,200
350	14	17,010	18,900	22,680		9,750	10,100	11,100	44,100	44,100	52,900

※全面パッキンの15Ａ～40Ａ、内面パッキンの15A～65Aは10K・20K兼用品です。

854★
06.1

メーカー型式		ニチアス　T#1120 バルカー　V#GF300				バルカー　V#6502		ニチアス T#1834-NA バルカー V# 8591		EPDM 全面パッキン	
用途		適用流体　蒸気 使用条件　温度 183℃以下　圧力　1MPa 以下				適用流体 水·熱水·蒸気 183℃以下・1MPa 以下		適用流体　蒸気 220℃以下・2MPa 以下			
品種		クリンシルトップ				100℃以上で使用する場合には下記注意事項をお守りください。		NA ボルテックス ガスケット (鉄外輪付)			
		3mm厚 全面パッキン		3mm厚 内面パッキン		3mm厚 全面パッキン		4.5mm厚 内面パッキン		3mm厚	
呼び径		10K	20K	10K	20K	5K	10K	10K	20K	5K	10K
13										120	170
15	1/2	2,260	2,260	1,320	1,320	1,370	1,530	3,080	3,080	130	180
20	3/4	3,090	3,090	1,370	1,370	1,530	1,880	3,220	3,220	140	190
25	1	3,400	3,400	1,520	1,520	1,850	2,760	3,500	3,500	180	230
32	1 1/4	3,820	3,820	1,720	1,720	2,440	3,420	4,130	4,130	210	260
40	1 1/2	4,460	4,460	2,160	2,160	2,590	3,680	4,200	4,200	230	290
50	2	5,830	8,380	2,750	2,750	3,420	4,750	5,110	5,110	260	330
65	2 1/2	8,380	10,000	3,090	3,090	4,080	5,100	5,880	5,880	360	420
80	3	8,870	12,540	3,430	4,310	5,300	5,410	6,440	6,800	440	510
100	4	12,500	18,420	4,950	7,500	5,800	6,010	7,350	7,830	540	640
125	5	18,820	20,090	7,500	10,500	7,020	8,270	9,100	10,120	770	790
150	6	20,040	25,000	10,500	15,000	9,320	9,690	12,670	13,350	900	980
200	8	28,420	35,000	15,780	21,700			15,050	17,420	1,160	1,210
250	10	36,670	56,550	21,660	25,000			21,700	27,370	1,540	1,640
300	12	56,550	79,800	26,600	38,200			24,570	28,280	1,890	1,930
350	14	66,500	88,000	38,220	47,400			29,470	32,760	3,060	3,160

■注意事項
①ガスケット厚さを1.5mm以下として下さい。
②ガスケット指定ペーストを塗布して下さい。
③締付面圧を29.4MPa以上として下さい。

※全面パッキンの15Ａ～40Ａ、内面パッキンの15A～65Aは10K・20K兼用品です。