8 空気抜弁

製品記号	AF4S-G	AF4CN-G	AF5N-J	AF6N-F
	1.0MPa 型式：AF-4S型	1.0MPa 型式：AF-4CN型	1.6MPa 型式：AF-5N型	1.0MPa 型式：AF-6N型
標準仕様 形式	フロート式	フロート式	フロート式	フロート式
標準仕様 材質 本体	FC		CAC	C3771(黄銅)ニッケルクロムメッキ
標準仕様 材質 弁体・弁座	弁体(SUS) 弁座(C3604・NBR)		SUS	CAC・EPDM
標準仕様 材質 フロート	SUS		SUS	PP樹脂
標準仕様 端接続	入口側JIS Rcねじ　排出側JIS Rc 3/8 ねじ		入口側JIS Rcねじ　排出側JIS Rc 1/2 ねじ	JIS Rねじ
標準仕様 適用圧力	1.0MPa 以下		1.6MPa 以下	1.0MPa 以下
標準仕様 流体温度	5～90℃	5～60℃	5～90℃	5～100℃
標準仕様 適用流体	水・温水・油(比重0.9以上)	水・温水	水・温水・油(比重0.85以上)	水・温水
標準仕様 塗装 内面	防錆油	ナイロン11コーティング	———	———
標準仕様 塗装 外面	メタリックブルー	ナイロン11コーティング	———	———

呼び径	水・温水用 寸法A×H(mm) / 梱包質量(kg)	梱包数	ナイロンコーティング 寸法A×H(mm) / 梱包質量(kg)	梱包数	1.6MPa用 寸法A×H(mm) / 梱包質量(kg)	梱包数	1.0MPa用 寸法D×H(mm) / 梱包質量(kg)	梱包数
15	**15,500** 114×154 / 3.2	6	**23,000** 114×154 / 3.2	6	**51,900** 130×175 / 4.4	2	**13,900** 59×112 / 0.7	20
20	**15,500** 114×154 / 3.2	6	**23,000** 114×154 / 3.2	6	**51,900** 130×175 / 4.4	2	**13,900** 59×112 / 0.7	20
25	**19,500** 130×169 / 4.3	5	**27,500** 130×169 / 4.3	5	**51,900** 130×175 / 4.4	2	**13,900** 59×112 / 0.7	20
32	**19,500** 130×169 / 4.3	5	**27,500** 130×169 / 4.3	5				

記事
- 水・温水用：水道法性能基準適合品も製作しております
- ナイロンコーティング：水道法性能基準適合品

8 空気抜弁

製品記号	AF17N-FU	AF17N-FT	AF17N-FS	AF9-D	AF10-D	AF10H-D
	1.0MPa 型式：AF-17N型			1.0MPa 逆止弁・ストレーナ内蔵 型式：AF-9型	1.0MPa ストレーナ内蔵 型式：AF-10型	型式：AF-10H型
標準仕様 形式	フロート式			フロート式		
標準仕様 材質 本体	CAC			SCS		
標準仕様 材質 弁体・弁座	CAC・EPDM			SUS・FKM		
標準仕様 材質 フロート	PP樹脂			SUS		
標準仕様 端接続	JIS Rねじ			入口：JIS Rねじ　排出口：JIS Rc 3/8 ねじ		
標準仕様 適用圧力	1.0MPa 以下			1.0MPa 以下		
標準仕様 流体温度	5～100℃			5～90℃ 注1	5～90℃	5～150℃
標準仕様 適用流体	水・温水			水・温水	水・温水・油(比重0.8以上 注2)	
付属品(排出口端接続)	ユニオン継手(φ8銅管用)	チューブ継手	(JIS Rc 1/4 ねじ)			

呼び径	ユニオン継手 寸法D×H(mm) / 梱包質量(kg)	チューブ継手 寸法D×H(mm) / 梱包質量(kg)	JIS Rc 1/4 ねじ 寸法D×H(mm) / 梱包質量(kg)	本体SUS 寸法D×H(mm) / 梱包質量(kg)	本体SUS 寸法D×H(mm) / 梱包質量(kg)	高温用
15	**16,400** 59×128 / 0.7	**16,200** 59×128 / 0.7	**15,500** 59×128 / 0.7	**22,000** 80×163 / 0.8	**18,800** 80×163 / 0.8	**21,600**
20	**16,400** 59×128 / 0.75	**16,200** 59×128 / 0.75	**15,500** 59×128 / 0.75	**22,000** 80×163 / 0.8	**18,800** 80×163 / 0.8	**21,600**
25	**16,400** 59×128 / 0.75	**16,200** 59×128 / 0.75	**15,500** 59×128 / 0.75	**22,000** 80×163 / 0.85	**18,800** 80×163 / 0.8	**21,600**

記事
- 各梱包数＝20
- 水道法性能基準適合品
- AF17N-FTは、内径φ6ビニールチューブ500mm付属

注1：高温用（5～150℃）も製作しています。
注2：比重0.7～0.8用も製作しています。

■ご注文の際は、製品記号もお知らせください。