

番号	使用目的	主な用途特長	容量	C/S 入数	価 格	
No. 55	上水用 (給水・給湯熱水)	グレー乾性。ライニング鋼管用補修兼シール剤です。ネジ部のシールは元よりライニング鋼管の疵等の錆の発生を守るシール剤です。	500g	12	ハケ付 1,700	
No. 88	上水用 (給水・給湯)	灰色乾性。上水配管、錆発生を防ぐ防食シール材、管端防食管継手や、給湯用硬質塩化ビニルライニング鋼管に使用。	500g	12	ハケ付 1,840	
403	上水用 (給水・給湯)	灰色弾性無溶剤形 ステンレス管・各種ライニング鋼管用 日本水道協会JWWAK146規格品	160g	20	3,800	
No. H-2	蒸気用	黒色乾性。耐熱性200℃、5～10kg/cmまでの蒸気配管、温水ボイラー用。	500g	12	1,800	
No. S-2	一般用	黒色乾性。水・油・ガス・エアなど万能品 各種配管、継手、特に取り外しの少ない機械 設備類の各種配管継手。	300g	24	ハケ付 1,200 1,560 1,500 8,400	
			500g	12		
			500g	12		
			3kg	2		
No. S-20	一般用	グレー乾性。No. S-2のグレータイプのシール 剤です。主な用途特長は同上。	300g	24	ハケ付 1,200 1,560	
			500g	12		
S2.20用 薄め液	一般用	S2.20用薄め液	1ℓ		1,680	
No. 30-V	防 蝕 剤	パイプ端部の切断面用防蝕塗料。排水鋼管用 可とう継手(MD継手)使用の鋼管切断面の防蝕。	500g	12	ハケ付 1,700 2,900 スプレー 1,480 スプレー 1,380	
			1kg	6		
			420ml	24		
			420ml	12		
ヘルメルーズニングオイル			"さびついたネジがゆるみ出す" 解体、ゆるめ用強力浸透油	180ml 500cc 1.8ℓ 420ml	24 24 8 12	2,000 6,200 2,700
903	多目的配管用 嫌気性タイプ	ステンレス・大口径・スプリンクラー配管等 に最適なシール剤で、給水・給湯・油・エア・ 不凍液等に優れたシール効果を発揮します。 水道法による水質基準に適合しています。	150g	20	3,600	
906 906B(ハケ付)	高性能 多目的配管用 嫌気性タイプ	即シール性に優れ、スプリンクラー配管・屋内 外消火配管・大口径・油圧・高圧配管や給水・ 給湯・冷温水・熱水・油・エア・不凍液等の 金属配管に優れたシール効果を発揮する。	150g	20	ハケ付 3,600 5,800	
			250g	20		
ヘルメタイト ボンドW	エポキシ系 水中接着剤	●耐水、耐薬品、耐油、耐熱に優れています。 主剤、硬化剤の配合比は100:100です。 ●金属、ガラス、陶磁器、コンクリート、石 材、塩ビ等に優れた接着力をもつ製品です。 ●水中・海中作業等の接着、充填にも使用で きます。	1kgセット	6	4,000	
			10kgセット	1	32,000	
ヘルメタイト No. SC スプリンクラー用 接着剤	ヘルメタイトNo. SCは泡消火液に耐えるよう開発したエポキシ 系接着剤です。 ●エアフォームやフォームエースなど化学工場・ビル・デ パート・駐車場等における消火設備(スプリンクラー)の配 管及び器具の接着剤です。(2液性)	1.5kgセット	6	8,700		

※903、906をステンレス配管に使用する時は、前処理剤のヘルメシールプライマーをご使用ください。
ヘルメシールプライマーの価格：1,580円/200ml (缶) (単位:円/個)

ヘルメシールZTシリーズ【転造ねじ専用シール剤】			
番号	主な用途特長	容量	価格
ZT	給水・給湯・冷温水・ 冷却水・消火・排水配管	500g(ハケ付缶)	1,900
906ZT	906仕様(906を参照) 嫌気性	250g(ハケ付)	5,700
ZT-H	蒸気配管:200℃	500g(ハケ付缶)	2,080

(単位:円/個)

8 0 1 ★ シールテープ・ゴムシート		
一部改定2019.6		
品 名	寸 法	価 格
シールテープ	15m	400
天然ゴム板	1,000mm×1.5t	5,280
天然ゴム板	1,000mm×3.0t	7,820

(単位:円/個)