

# 配管用炭素鋼鋼管



【新定価 2026年4月～】

1. 定尺は15A～100Aが4,000mm、125A以上が5,500mmです。但し黒ナシは全て5,500mmです。
2. 125A以上は、耐消費電線鋼管(白管、黒管)
3. 250A以上の白無、WW無鋼管の価格につきましては別途見積とさせていただきます。
4. ※印の納期については予めご確認願います。

白ナシ		白ナシ		白付		赤ナシ・赤付		黒ナシ		
002★		071★		021★		003★		001★		
200A以下 改定2026.4		250A以上 改定2026.4		200A以下 改定2026.4		改定2026.4		改定2026.4		
外径 A	長さ (mm)	重量 (kg/本)	結束 (本)	白ナシ	白付	赤ナシ (WWナシ)	赤付 (WW付)	重量 (kg/本)	結束 (本)	黒ナシ (5.5M)
15A	4,000	5.24	140	9,430	10,450	9,840	10,660	7.20	140	6,630
20A		6.72	114	11,590	12,740	12,070	13,060	9.24	114	8,150
25A		9.72	70	16,200	17,890	16,730	18,230	13.40	70	11,420
32A		13.50	56	21,390	23,770	22,090	24,180	18.60	56	14,980
40A		15.60	44	24,560	27,190	25,330	27,770	21.40	44	17,140
50A		21.20	37	33,530	37,270	34,480	38,060	29.20	37	23,450
65A		29.90	24	47,040	53,240	48,510	54,340	41.10	24	33,020
80A		35.20	19	55,380	63,840	57,100	65,050	48.30	19	38,720
100A		48.80	14	76,670	91,820	79,110	93,490	67.10	14	53,850
125A		82.50	※	133,950	※167,220	138,010	※169,750	82.50	12	70,220
150A	108.90	※	182,700	※221,480	188,040	※224,860	108.90	10	99,790	
200A	5,500	165.60	※	278,200		288,310		165.60	7	151,860
250A		233.20	※					233.20	※	213,180
300A		291.50	※					291.50	※	267,060
350A		372.40	※					372.40	※	340,230
400A		427.00	※					427.00	※	390,480
450A		481.00	※					481.00	※	439,850
500A		536.00	※					536.00	※	490,220

(単位：円/本)

名称	記号	被覆及び防錆		日本製鉄	協成	JFEスチール	積水化学工業	規格寸法	用途
		外面	内面						
水道用 硬質塩ビ ライニング鋼管	SGP-VA	一次防錆	塩ビ	VLP VA	キ-ロンVA		エスロンLP-VA	JWWA K-116 15A-150A	給水
	SGP-VB	水道用メッキ	塩ビ	VLP VB	キ-ロンVB		エスロンLP-VB		
	SGP-VD	塩ビ	塩ビ	VLP VD	キ-ロンVD			フランジ付 WSP-011 15A-450A	埋設用VD
消火用硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VS	塩ビ	白管		キ-ロンVF	JFE VS		WSP・041 15A・150A	消火管埋設用
排水用硬質塩ビライニング鋼管	D-VA	一次防錆	塩ビ		キ-ロンDL	DLP	エスロンDV・LP	WSP・042 40A・200A	汚水・通気 雑排水 雨水排水
排水用ノントールエポキシ塗装鋼管	SGP-NTA	一次防錆	ノントールエポ					WSP・032 32A・350A	
給湯用耐熱性塩ビライニング鋼管	C・VA	一次防錆	塩ビ				エスロンHT・LP	WSP・043 15A・200A	冷温水
ガス用硬質塩ビ被覆鋼管		塩ビ	黒管 白管		キ-ロンVI	PLV		15A・150A	ガス露出用・埋設用
ガス用ポリエチレン被覆鋼管	P1H	ポリ一層	黒管	PEL-S	キ-ロンGS	PLS		JIS G3469 15A・100A	ガス
	P2S	ポリ二層	黒管	PEL		PLP		JIS G3469 20A・400A	埋設用