

3 8 8	冷媒被覆銅管	オーケ-器材株式会社
改定2026.2	【新定価 2026年2月～】	

品名	品名仕様	外径	肉厚	長さ(m)	種別	保温圧(mm)	入数	定 価	
K-HP23E	ペアコイル	6.35/9.52	0.8/0.8	20	3種	8/ 8	1	54,700	
K-HP24E	ペアコイル	6.35/12.70	0.8/0.8		2種	8/10	1	66,000	
K-HPHE23E	ペアコイル・国土交通省仕様	6.35/9.52	0.8/0.8	20	3種	8/20	1	110,600	
K-HPHE24E	ペアコイル・国土交通省仕様	6.35/12.70	0.8/0.8		2種	8/20	1	130,300	
K-HPHE35E	ペアコイル・国土交通省仕様	9.52/15.88	0.8/1.0		2種	8/20	1	175,400	
K-HS4E	シングルコイル	12.70	0.8	20	2種	10	2	45,800	
K-HS5E	シングルコイル	15.88	1.0		2種	10	1	67,200	
K-HS6E	シングルコイル	19.05	1.2		2種	10	1	94,400	
K-HSM2E	シングルコイル(15mm保温)	6.35	0.8	20	3種	15	1	46,900	
K-HSM3E	シングルコイル(15mm保温)	9.52	0.8		3種	15	1	57,400	
K-HSM4E	シングルコイル(15mm保温)	12.70	0.8		2種	15	1	73,300	
K-HSM5E	シングルコイル(15mm保温)	15.88	1.0		2種	15	1	102,000	
K-HSM6E	シングルコイル(15mm保温)	19.05	1.2		2種	15	1	135,800	
K-HSH2E	シングルコイル・国土交通省仕様	6.35	0.8		20	3種	20	1	62,200
K-HSH3E	シングルコイル・国土交通省仕様	9.52	0.8	3種		20	1	73,300	
K-HSH4E	シングルコイル・国土交通省仕様	12.70	0.8	2種		20	1	90,800	
K-HSH5E	シングルコイル・国土交通省仕様	15.88	1.0	2種		20	1	123,000	
K-HSH6E	シングルコイル・国土交通省仕様	19.05	1.2	2種		20	1	160,400	
K-HC4B	直管	12.70	0.8	4		3種	10	20	11,400
K-HC5B	直管	15.88	1.0		3種	10	16	15,700	
K-HC6B	直管	19.05	1.0		3種	10	12	18,700	
K-HC7B	直管	22.22	1.0		3種	10	8	23,200	
K-HC10B	直管	25.40	1.0		3種	10	8	25,000	
K-HC11B	直管	28.58	1.0		2種	10	6	28,800	
K-HC12B	直管	31.75	1.1		2種	10	6	34,800	
K-HC13BA	直管	34.92	1.1		1種	10	4	41,300	
K-HC14B	直管	38.10	1.35		2種	10	4	52,100	
K-HC15BA	直管	41.28	1.2		1種	10	4	66,700	
K-HC16BA	直管	44.45	1.25		1種	10	4	76,100	
K-HC20B	直管	50.80	1.4		1種	10	2	92,400	
K-HCT6B	直管(20mm保温)	19.05	1.0		4	3種	20	6	26,600
K-HCT7B	直管(20mm保温)	22.22	1.0			3種	20	4	31,200
K-HCT10B	直管(20mm保温)	25.40	1.0			3種	20	4	35,300
K-HCT11B	直管(20mm保温)	28.58	1.0			2種	20	4	41,800
K-HCT12B	直管(20mm保温)	31.75	1.1	2種		20	4	48,500	
K-HCT14B	直管(20mm保温)	38.10	1.35	2種		20	2	71,800	
K-HCH3B	直管・国土交通省仕様	9.52	0.8	4	3種	20	9	14,900	
K-HCH4B	直管・国土交通省仕様	12.70	0.8		3種	20	6	17,500	
K-HCH5B	直管・国土交通省仕様	15.88	1.0		3種	20	6	22,800	
K-HCH6B	直管・国土交通省仕様	19.05	1.05		3種	20	6	27,400	
K-HCH7B	直管・国土交通省仕様	22.22	1.20		3種	20	4	33,600	
K-HCH10B	直管・国土交通省仕様	25.40	1.35		3種	20	4	43,400	
K-HCH11B	直管・国土交通省仕様	28.58	1.55		3種	20	4	53,500	
K-HCH12B	直管・国土交通省仕様	31.75	1.70		3種	20	4	62,200	
K-HCH14B	直管・国土交通省仕様	38.10	2.00		3種	20	2	86,600	
K-HCH16B	直管・国土交通省仕様	44.45	2.30		3種	20	2	126,700	

銅管・継手

※出荷単位は1巻(本)ですが、シングルコイルのK-HS4Eのみ2巻単位となります。 (単位:円/本/巻)

種別	最高使用圧力	対応冷媒
1種	3.45MPa	R404A・R407C・R22等
2種	4.30MPa	R410A・R407C・R22・R507A等
3種	4.80MPa	4.80MPa以下の高圧冷媒