

品名	品名仕様	外径	肉厚	長さ(m)	種別	保温圧(mm)	入数	定 価	
K-HP23E	ペアコイル	6.35/9.52	0.8/0.8	20	3種	8/ 8	1	38,000	
K-HP24E	ペアコイル	6.35/12.70	0.8/0.8		2種	8/10	1	45,800	
K-HPHE23E	ペアコイル・国土交通省仕様	6.35/9.52	0.8/0.8	20	3種	8/20	1	76,300	
K-HPHE24E	ペアコイル・国土交通省仕様	6.35/12.70	0.8/0.8		2種	8/20	1	90,100	
K-HPHE35E	ペアコイル・国土交通省仕様	9.52/15.88	0.8/1.0		2種	8/20	1	121,400	
K-HS4E	シングルコイル	12.70	0.8	20	2種	10	2	31,800	
K-HS5E	シングルコイル	15.88	1.0		2種	10	1	46,700	
K-HS6E	シングルコイル	19.05	1.2		2種	10	1	65,600	
K-HSM2E	シングルコイル (15mm保温)	6.35	0.8	20	3種	15	1	32,600	
K-HSM3E	シングルコイル (15mm保温)	9.52	0.8		3種	15	1	39,800	
K-HSM4E	シングルコイル (15mm保温)	12.70	0.8		2種	15	1	50,900	
K-HSM5E	シングルコイル (15mm保温)	15.88	1.0		2種	15	1	70,800	
K-HSM6E	シングルコイル (15mm保温)	19.05	1.2		2種	15	1	94,300	
K-HSH2E	シングルコイル・国土交通省仕様	6.35	0.8		20	3種	20	1	43,200
K-HSH3E	シングルコイル・国土交通省仕様	9.52	0.8	3種		20	1	50,900	
K-HSH4E	シングルコイル・国土交通省仕様	12.70	0.8	2種		20	1	63,100	
K-HSH5E	シングルコイル・国土交通省仕様	15.88	1.0	2種		20	1	85,400	
K-HSH6E	シングルコイル・国土交通省仕様	19.05	1.2	2種		20	1	111,400	
K-HC4B	直管	12.70	0.8	4		3種	10	20	7,900
K-HC5B	直管	15.88	1.0		3種	10	16	10,900	
K-HC6B	直管	19.05	1.0		3種	10	12	13,000	
K-HC7B	直管	22.22	1.0		3種	10	8	16,100	
K-HC10B	直管	25.40	1.0		3種	10	8	17,300	
K-HC11B	直管	28.58	1.0		2種	10	6	20,000	
K-HC12B	直管	31.75	1.1		2種	10	6	24,200	
K-HC13BA	直管	34.92	1.1		1種	10	4	28,700	
K-HC14B	直管	38.10	1.35		2種	10	4	36,200	
K-HC15BA	直管	41.28	1.2		1種	10	4	46,300	
K-HC16BA	直管	44.45	1.25		1種	10	4	52,800	
K-HC20B	直管	50.80	1.4		1種	10	2	64,200	
K-HCT6B	直管 (20mm保温)	19.05	1.0		4	3種	20	6	18,500
K-HCT7B	直管 (20mm保温)	22.22	1.0			3種	20	4	21,700
K-HCT10B	直管 (20mm保温)	25.40	1.0			3種	20	4	24,500
K-HCT11B	直管 (20mm保温)	28.58	1.0			2種	20	4	29,000
K-HCT12B	直管 (20mm保温)	31.75	1.1	2種		20	4	33,700	
K-HCT14B	直管 (20mm保温)	38.10	1.35	2種		20	2	49,800	
K-HCH3B	直管・国土交通省仕様	9.52	0.8	4	3種	20	9	10,300	
K-HCH4B	直管・国土交通省仕様	12.70	0.8		3種	20	6	12,200	
K-HCH5B	直管・国土交通省仕様	15.88	1.0		3種	20	6	15,800	
K-HCH6B	直管・国土交通省仕様	19.05	1.05		3種	20	6	19,000	
K-HCH7B	直管・国土交通省仕様	22.22	1.20		3種	20	4	23,300	
K-HCH10B	直管・国土交通省仕様	25.40	1.35		3種	20	4	30,200	
K-HCH11B	直管・国土交通省仕様	28.58	1.55		3種	20	4	37,200	
K-HCH12B	直管・国土交通省仕様	31.75	1.70		3種	20	4	43,200	
K-HCH14B	直管・国土交通省仕様	38.10	2.00		3種	20	2	60,200	
K-HCH16B	直管・国土交通省仕様	44.45	2.30		3種	20	2	88,000	

銅管・継手

※出荷単位は1巻(本)ですが、シングルコイルのK-HS4Eのみ2巻単位となります。 (単位: 円/本/巻)

種別	最高使用圧力	対応冷媒
1種	3.45MPa	R404A・R407C・R22等
2種	4.30MPa	R410A・R407C・R22・R507A等
3種	4.80MPa	4.80MPa以下の高圧冷媒