

659	青銅バルブ(鉛レスJIS品)	 株式会社 <b>キッツ</b> <small>株式会社 キッツ</small>
改定2026.3		

青銅鉛レス (一般弁)

外観形状	JIS規格バルブ						一般・汎用品		
									
品 種	ゲート				グローブ	チャッキ	ストレーナ ※		
ボディ	KSB-2 (キッツ鉛レス青銅)								
管端接続	ねじ込		ソルダー		ねじ込	ねじ込	ねじ込	ソルダー	
型 式	5K	10K	5K	10K					
製品番号	MN	LN	CMN	CLN	JN	ON	YNK	CYNK	
呼径	1/4 <sup>B</sup>	8 <sup>A</sup>			10,100				
	3/8	10			10,800	10,700	10,800		
	1/2	15	9,320	13,400	11,000	15,900	12,100	11,500	13,700
	3/4	20	12,500	19,000	14,700	22,600	16,400	14,700	20,100
	1	25	17,400	26,400	20,300	33,300	22,800	21,200	28,500
	1 1/4	32	29,100	40,200	33,500	51,300	42,800	36,600	34,500
	1 1/2	40	38,300	56,400	44,000	70,300	46,600	44,600	54,900
	2	50	56,300	79,200	68,900	101,000	74,700	71,800	
	2 1/2	65	120,000	155,000					
	3	80	180,000	250,000					

◇印は国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品です。  
 ☆印は日本水道協会基本基準認証品「品質保証マーク付」です。  
 ※スクリーンはSUS304板で補強された40メッシュステンレス鋼線網です。

610	エンジンバルブ
改定2026.3	


青銅鉛レス (一般弁)

外観形状	 			
	☆	☆		
品 種	塩ビ管継手付ゲート			
ボディ	KSB - 2			
管端接続	塩ビ管用ソケット型			
型 式	10K (埋設用)	10K		
製品番号	WVWN	WVKN		
呼径	13	17,400	15,500	
	3/4	20	22,000	19,800
	1	25	31,400	28,500

☆印は日本水道協会基本基準認証品「品質保証マーク付」です。

660	青銅バルブ(鉛レス並品)
改定2026.3	

青銅鉛レス (一般弁)

外観形状	  				
	☆	☆	☆		
品 種	ゲート	グローブ	スプリング入りフトチャッキ		
ボディ	KSB - 2 (キッツ鉛レス青銅)				
管端接続	ねじ込				
型 式	10K (埋設用)	10K			
製品番号	WN	GN	RFN		
呼径	13	12,600			
	1/2	15	11,000	8,070	
	3/4	20	17,400	15,500	10,900
	1	25	23,700	20,500	15,800
	1 1/4	32	38,700	31,100	21,300
	1 1/2	40	49,400	42,100	29,700
	2	50	76,400	65,500	46,500