

6 1 9	コアタイトバルブ (無鉛くん)	RED-WHITE TOYO	東洋バルブ
改定2026.3	【新定価 2026年3月～】		

青銅コアタイトバルブ (鉛フリー銅合金製コアバルブ)

外観形状		給水用					給湯用						
													
品種		ゲート		チェック	ボール	Y形ストレーナ	ゲート		チェック	ボール	Y形ストレーナ		
型式		ねじ込											
呼び圧力		5 K		10 K			5 K		10 K				
製品番号		スイング		ロングネック		スクリーン304		スイング		ロングネック		スクリーン304	
		LJ5 BSR-SK	LJ10 BSR-SK	LJ10 BNS-SK-N	LBX-SK-N	LBT-SK-N	LJ5 BSR-HN	LJ10 BSR-HN	LJ10 BNS-HN	LBX-HN	LBT-HN		
呼径	呼び	10,300	14,500	12,400	16,400	11,500	10,300	14,500	12,400	16,400	11,500		
1/2 ^B	15 ^A	10,300	14,500	12,400	16,400	11,500	10,300	14,500	12,400	16,400	11,500		
3/4	20	13,800	20,500	15,800	21,300	15,000	13,800	20,500	15,800	21,300	15,000		
1	25	19,000	28,600	23,000	29,700	23,000	19,000	28,600	23,000	29,700	23,000		
1 1/4	32	32,000	43,900	39,700	43,500	32,900	32,000	43,900	39,700	43,500	32,900		
1 1/2	40	42,400	60,200	48,300	57,400	39,500	42,400	60,200	48,300	57,400	39,500		
2	50	64,100	86,400	77,600	82,600	63,200	64,100	86,400	77,600	82,600	63,200		

給水用は水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、及び水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管の両方に使用可能。 (単位：円)

(社)日本バルブ工業会規格JV5-1適合品です。

給湯用は給湯用塩化ビニルライニング鋼管用。(社)日本バルブ工業会規格JV5-2適合品です。

国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」適合品です。

◇印は日本協型式登録品です。

☆印は日本協認証マーク付です。

【新定価 2026年3月～】

【新定価 2026年3月～】

6 2 7	日本協認証マーク付 コアタイトバルブ(無鉛くん)
改定2026.3	

青銅コアタイトバルブ (鉛フリー銅合金製コアバルブ)

埋設用		
外観形状		
		
◇ ☆ ステム非上昇式		
品種		ゲート
型式		ねじ込
呼び圧力		10 K
製品番号		LJ10N BS-OR-SK-N
呼径	呼び	14,700
1/2 ^B	15 ^A	14,700
3/4	20	19,900
1	25	27,900
1 1/4	32	45,500
1 1/2	40	57,500
2	50	88,900

国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」適合品です。

◇印は日本協型式登録品です。

☆印は日本協認証マーク付です。

6 2 6	日本協認証マーク付 青銅バルブ(無鉛くん)
改定2026.3	

青銅バルブ (鉛フリー銅合金製バルブ)

埋設用		
外観形状		
		
◇ ☆ ステム上昇式		
		
◇ ☆ ステム非上昇式		
品種		ゲート
型式		ねじ込
呼び圧力		10 K
製品番号		LJ10 BSR-OR
呼径	呼び	12,500
1/2 ^B	15 ^A	12,500
3/4	20	17,100
1	25	23,500
1 1/4	32	31,200
1 1/2	40	47,700
2	50	64,400

(単位：円)

バルブ類