



696	784	アルミバタフライバルブ	株式会社 大和ビルブ
改定2025.7	給湯用 改定2025.7		

品 種	レバー式	ギア式	ギア式	ギア式	
外観形状					
規 格	JIS B 2032 適合品				
圧 力	5K・10K				
本 体	ADC12				
弁 体	SCS14	SCS13	SCS14	SCS14	
シ ー ト	EPDM		シリコン	FKM	
呼径	製品記号	YZT	YZR	YJR	YZR-B
2 <sup>B</sup>	50 <sup>A</sup>	22,900	29,400	63,400	85,700
2 <sup>1/2</sup>	65	25,000	31,100	69,200	89,900
3	80	28,800	36,100	80,200	109,000
4	100	35,700	46,800	101,000	138,000
5	125	50,200	66,500	165,000	227,000
6	150	61,200	72,500	197,000	266,000
8	200		122,000	263,000	
10	250		239,000		
12	300		304,000		
備 考	ボルト・ナットは上記価格に含まれていません。				
	電動式を御注文の際は、ご相談ください。				
	YZシリーズ(結露対策品) 使用温度範囲 -20℃～120℃ 連続使用温度範囲 -10℃～70℃	給水用 日本水道協会認証品 連続使用温度範囲 -10℃～50℃	給湯用 連続使用温度範囲 5℃～80℃		

(単位：円/個)

697	ダイレクト弁	株式会社 大和ビルブ
改定2026.4		

品 種	ゲート	埋設用ゲート	ゲート		
外観形状	 日水協検査証印付	 日水協検査証印付 弁棒上昇式	 日水協検査証印付	 日水協検査証印付	
規 格	大和型				
圧 力	10K				
管 接 続	給水用塩ビ差し込み		給湯用塩ビ差し込み		
本体材質	CAC406 + HIPVC		CAC406 + HTPVC		
呼径	製品記号	B10EGN	B10EMGN	B10ESGN	B10ETGN
1 <sup>B</sup>	13 <sup>A</sup>	15,500	17,400	17,600	17,600
3/4	20	19,800	22,000	22,600	22,600
1	25	28,500	31,400	32,600	32,600

ダイレクト弁は、硬質塩化ビニル配管に直接配管できるように新しく開発されたバルブです。

(単位：円/個)

「金属おねじ付バルブソケット (JIS K 6743)」と「青銅ねじ込み仕切弁 (JIS B 2011)」が一体となった

「バルブソケット一体形青銅仕切弁」で、塩ビ管とバルブをダイレクトに接続できるバルブソケット不要のバルブです。

バルブ類