











| 製品記号 | | AV1C-P | AV2C-P | AV4C-P |
|------|------------------|---|--|---|
| 8 | 通気弁 |  ミニベント 型式：AV-1C型 |  マキシベント 型式：AV-2C型 |  レジベント 型式：AV-4C型 |
| | | 本体 (ABS樹脂)・弁体 (ABS樹脂・合成ゴム) | | |
| 標準仕様 | 材質 | 本体 (ABS樹脂)・弁体 (ABS樹脂・合成ゴム) | | |
| | 端接続 | 差し込み接着 | | |
| | 適用周囲温度 | -20~60℃ | | |
| | 適用管径 | 40、50共用 | 65 注 75、100共用 | 40、50共用 |
| | 適用管 | 硬質塩化ビニル管 (VP管・VU管) | | |
| その他 | 接続用コネクタ付、防寒カバー付属 | | | |
| 呼び径 | 呼 | 接着接続 | | 接着接続 |
| | | 32 | | |
| | | 40 | 40/50 | 40/50 |
| | | 50 | 12,300 | 7,300 |
| | | 75 | | 75/100 |
| 径 | 100 | | 17,300 | |
| | 記事 | 梱包質量0.18kg  | 梱包質量0.37kg  | 梱包質量0.12kg  |

| 製品記号 | | AFV4N-F | AFV5-D |
|------|-------|--|--|
| 8 | 吸排気弁 |  型式：AFV-4N型 |  型式：AFV-5型 |
| | | 1.0MPa 水道法性能基準適合品 | |
| 標準仕様 | 形式 | フロート式 | フロート式 |
| | 材質 | 本体 CAC 弁体 CAC、弁座 (EPDM) フロート PP樹脂 | 本体 SCS 弁体 SUS、弁座 (FKM, EPDM) フロート PP樹脂 |
| | 端接続 | 入口：JIS Rねじ 出口：JIS Rc 1ねじ | 入口：JIS Rねじ 出口：JIS Rc 1ねじ |
| | 適用圧力 | 0.01~1.0MPa | 0.01~1.0MPa |
| | 流体温度 | 5~40℃ | 5~40℃ |
| | 適用流体 | 水道水 | 水道水 |
| | 吸気量注) | 呼び径20：13 L/s、呼び径25：16 L/s (標準状態) 弁差圧 2.9kPa時 | 呼び径20：13 L/s、呼び径25：16 L/s (標準状態) 弁差圧 2.9kPa時 |
| | 呼び径 | 20 25 | 30,200 47,300 |
| | 記事 | 梱包質量：1.4kg 梱包数：10 | 梱包質量：1.3kg 梱包数：10 |
| | |  |  |

注：管径65の場合には、市販のインクリーザを使用してください。

■ご注文の際は、製品記号もお知らせください。

| 製品記号 | | CS1USN-F | CS2USN-F | CS3SSN-F |
|------|------------|--|--|--|
| 5 | 逆止弁 バネ式 |  型式：CS-1USN型 |  型式：CS-2USN型 |  型式：CS-3SSN型 |
| | | 1.0MPa | | |
| 標準仕様 | 種類 | 単式逆止弁 | 複式逆止弁 | 小型逆止弁 |
| | 適用流体 | 水道水・温水 | | |
| | 流体温度 | 5~90℃ | | |
| | 適用圧力 | 1.0MPa 以下 | | |
| | 端接続 | 入口 JIS G1ねじ(ユニオン継手)※ | 入口 JIS G1ねじ(ユニオン継手)※ | 入口 JIS Rc ³ / ₄ ねじ★ |
| 仕 | 出口 | JIS Rc ³ / ₄ ねじ★ | JIS Rc ³ / ₄ ねじ★ | JIS Rc ³ / ₄ ねじ★ |
| | 材質 | CAC 合成樹脂・ディスク (EPDM) | | |
| 呼び径 | 呼 | 単式 | 複式 | 小型 |
| | | 寸法L(mm) | 寸法L(mm) | 寸法L(mm) |
| | | 梱包質量(kg) | 梱包質量(kg) | 梱包質量(kg) |
| | | 78 | 99 | 70 |
| 記事 | 20 | 8,000 | 11,300 | 5,700 |
| | | 9.5 | 10.5 | 6.3 |
| 記事 | | ・水道法性能基準適合品 ※入口側都ねじ製作有り ★コア内蔵品製作有り | | 各梱包数：20 |

■ご注文の際は、製品記号もお知らせください。