




2025.01.10 削除


製品記号		KY4-G2	KY4-G1/3/4	KY4N-J2	KY4N-J1/3/4	KY6-G2	KY6-G1/3/4	KU1-G2	KU1-G							
11	ストレーナ	1.0MPa・FC製			1.0MPa・CAC製		1.0MPa・FC製		1.0MPa・FC製							
																
		型式:KY-4型			型式:KY-4N型		型式:KY-6型		型式:KU-1型							
標準仕様	形式	Y形				Y形		U形								
	材質	FC		CAC		FC		FC								
	網	SUS				SUS		SUS								
	端接続	JIS Rc ねじ				JIS 10KRF フランジ		JIS 10KRF フランジ								
	適用圧力	1.0MPa 以下				1.0MPa 以下		1.0MPa 以下								
	流体温度	184℃以下 注1		220℃		184℃以下 注1		90℃以下 注2								
	適用流体	蒸気・気体・液体				蒸気・気体・液体		水・油・空気								
	網目	60メッシュ	①:40メッシュ ③:80メッシュ ④:100メッシュ	60メッシュ	①:40メッシュ ③:80メッシュ ④:100メッシュ	60メッシュ	①:40メッシュ ③:80メッシュ ④:100メッシュ	60メッシュ	40,80,100メッシュ							
呼び径		60メッシュ	寸法L×H(mm) 梱包質量(kg)	40,80,100メッシュ	60メッシュ	寸法L×H(mm) 梱包質量(kg)	40,80,100メッシュ	60メッシュ	寸法L×H(mm) 梱包質量(kg)	40,80,100メッシュ						
	15	6,300	75×55 0.6	30	6,300	7,700	75×53 0.6	30	7,700	11,800	125×55 2	5	11,800			
	20	7,400	90×67 0.9	30	7,400	10,600	90×64 0.8	30	10,600	14,700	140×67 3	5	14,700			
	25	10,000	110×78 1.1	20	10,000	13,600	110×77 1.2	20	13,600	20,100	160×78 4	4	20,100	48,700	185×110 7	48,700
	32	11,900	135×97 2	10	11,900	20,200	135×95 1.9	10	20,200	24,300	180×97 5.5	4	24,300	60,800	210×119 10	60,800
	40	16,000	150×112 3.1	5	16,000	23,900	150×109 2.7	5	23,900	28,100	190×112 6.5	4	28,100	62,200	210×119 11	62,200
	50	22,400	170×125 4.7	5	22,400	36,200	170×123 3.9	5	36,200	33,600	220×125 9	2	33,600	77,400	230×140 13	77,400
	65	33,200	200×145 7.3	2	33,200					45,200	270×155 13	2	45,200	111,000	270×160 21	111,000
	80									55,100	315×200 21		55,100	115,000	300×197 26	115,000
	100									84,500	370×245 33		84,500	206,000	385×245 52	206,000
	125									119,000	450×300 57		119,000	293,000	425×325 84	293,000
	150									185,000	510×340 82		185,000	411,000	520×385 115	411,000
	200									426,000	620×450 174		426,000	1,018,000	696×556 310	1,018,000
250									789,000	760×510 248		789,000	別途見積	850×786 546	別途見積	
記事		水道法性能基準適合品														
																

注1：流体温度220℃以下も製作しています。

注2：蒸気用（流体温度184℃以下）も製作しています。

■ご注文の際は、製品記号、メッシュ数もお知らせください。

(相フランジなし)

製品記号	KT1-G	KT1-M	KT1PN-G	KT1CN-G	KT5-D						
11	1.0MPa・FC製	1.0MPa・FCD製	エポキシ樹脂粉末塗装品	ナイロンコーティング品	2.0MPa・SCS製						
ストレーナ											
		型式：KT-1型	水道法性能基準適合品 型式：KT-1PN型	水道法性能基準適合品 型式：KT-1CN型	型式：KT-5型						
標準仕様	形式	ストレート型									
	材質	FC	FCD	FC	SCS						
	網	SUS									
	端接続	JIS 10K FF フランジ		JIS 10K FF フランジ							
	適用圧力	1.0MPa 以下		1.0MPa 以下							
	流体温度	184℃以下 注		5～60℃							
	適用流体	蒸気・気体・液体		水・温水							
	網目	60メッシュ									
	塗装	内面：防錆油 外面：シルバー		内外面共水道用エポキシ樹脂粉末塗装	内外面共ナイロン11コーティング						
	呼び径	※1 60メッシュ	寸法L×H(mm) 梱包質量(kg)	※1 60メッシュ	寸法L×H(mm) 梱包質量(kg)	※1 60メッシュ	寸法L×H(mm) 梱包質量(kg)	※1 60メッシュ	寸法L×H(mm) 梱包質量(kg)	※ 60メッシュ	寸法L×H(mm) 梱包質量(kg)
15									16,500	85×17 0.5	
20									19,600	100×22 0.8	
25									26,800	115×26 1.1	
32									30,300	135×32 1.8	
40									49,600	150×38 2.5	
50		42,900	200×62 10.5	46,600	200×62 10	79,200	200×62 10.5	79,200	200×62 10.5	64,600	180×45 3.6
65		55,700	240×74 15.5	71,700	240×74 15.5	104,000	240×74 15.5	104,000	240×74 15.5		
80		68,200	265×88 20	88,300	265×88 20	126,000	265×88 20	126,000	265×88 20		
100		90,600	290×130 32	117,000	282×130 32	165,000	290×130 32	165,000	290×130 32		
125		90,600	340×140 48	161,000	336×140 50	232,000	340×140 48	232,000	340×140 48		
150		118,000	380×165 71	217,000	376×165 73	317,000	380×165 71	317,000	380×165 71		
200		161,000	450×200 123	330,000	442×200 123	540,000	450×200 123	540,000	450×200 123		
250		295,000	560×240 205	別途見積	552×240 205						
300		別途見積	680×280 315		668×280 315						
記事		注1：流体温度220℃以下も製作しています。 注2：本体SUS製、ガット式、350A以上の大口径品も製作しています。 ※1 網目は20,40,80,100メッシュも製作しています。 ※2 次のオプション付も製作しています。 (水道法適合品からは外れます。) ・目詰まり検知器(現場形回転表示器、遠隔形発信器)付 ・内部点検窓付 ・磁気吸着器付					注1：流体温度220℃以下も製作しています。 注2：気体・液体90℃以下用(水道法性能基準適合品)のKT-5W型(製品記号:KT5W-D)も製作しています。 ※ 網目は20,40,80,100メッシュも製作しています。				

■ご注文の際は、製品記号、メッシュ数もお知らせください。

(相フランジなし)