

コアコートバルブ (国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品)								
外観形状								
品種	ゲートバルブ						スイングチャッキ	
材質	KSB-2(キッツ鉛レス青銅)							
型式	5K		10K		10K(埋設用)	10K		
用途	給水用	耐熱用	給水用	耐熱用	給水用	給水用	耐熱用	
製品番号	MNW	MNH	LNW	LNH	WNW	ONW	ONH	
呼径	13 ^A				12,800			
1/2 ^B	15	8,870	8,870	12,700	12,700		10,800	10,800
3/4	20	11,900	11,900	18,000	18,000	17,400	13,700	13,700
1	25	16,300	16,300	24,800	24,800	24,200	20,000	20,000
1 1/4	32	27,400	27,400	38,500	38,500	39,500	34,600	34,600
1 1/2	40	36,000	36,000	52,300	52,300	50,000	42,000	42,000
2	50	54,900	54,900	75,100	75,100	77,300	67,400	67,400

(給水用)は水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、及び水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管の両方に使用可能。

(給湯用)は耐熱性塩化ビニルライニング鋼管用。

☆印は日本水道協会基本基準認証品「品質保証マーク付」です。

コアコートバルブ (国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品)								
外観形状								
品種	スプリング入ソフトチャッキ		Y形ストレーナ ※		ロングネックボールバルブ	Tハンドルボール		
材質	KSB-2(キッツ鉛レス青銅)							
型式	10K							
用途	給水用	給水用	給湯用	給水用	給湯用	給水用		
製品番号	RFNW	YNWK	YNHK	TLNW	TLNH	TLTNW		
呼径	13 ^A							
1/2 ^B	15 ^A	7,830	9,990	9,990	14,300	14,300	14,300	
3/4	20	10,600	13,000	13,000	18,500	18,500	18,500	
1	25	15,400	20,000	20,000	25,800	25,800	25,800	
1 1/4	32	20,900	28,600	28,600	37,800	37,800	37,800	
1 1/2	40	28,800	34,300	34,300	49,900	49,900	49,900	
2	50	45,000	54,900	54,900	71,800	71,800	71,800	

(給水用)は水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、及び水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管の両方に使用可能。

(給湯用)は耐熱性塩化ビニルライニング鋼管用。

☆印は日本水道協会基本基準認証品「品質保証マーク付」です。

※スクリーンはステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網。