

小形圧力計

製品形状			圧力範囲 MPa	真空計 -0.1	0.16 0.6 2.5	6
形番	大きさφ	ケース	接続ネジ		0.25 1 4	
LA 0R1	40 φ	A形	R ¹ / ₈ (PT)	0.1	0.4 1.6	-
LD 0R1		D4形	R ¹ / ₈ (PT)	4,400	3,600	-
LA 1R2	50 φ	A形	R ¹ / ₄ (PT)	6,300	5,600	-
LD 1R2	JIS対応	D4形	R ¹ / ₄ (PT)	4,700	3,700	6,900
				6,400	5,700	9,300

※ 4MPa、6MPaは50φのみ制作可能
(40φは不可)

[ご参考]

1MPa = 10.1972kgf/cm²
1kgf/cm² = 0.0980665MPa

圧力計 【JIS対応】 ・(0.5)(2)MPaはJIS規格外の標準品です。

製品形状			圧力範囲 MPa	0.06	真空計 -0.1	0.16 0.6 2.5	6	10	40	60	100		
形番	大きさφ	ケース	接続ネジ			0.25 1 4							
NA 2R2	60 φ	A形	R ¹ / ₄ (PT)	8,500	4,700	3,800	6,900	9,600	※A型(型番:NA2G2) 10MPa,16MPa,25MPa の接続ネジはG ¹ / ₄ が標準				
NB 2G2		B形	G ¹ / ₄ (PF)	都度見積									
ND 2G2		D形		10,800	6,400	5,700	9,300	12,200					
NA 3G3	75 φ	A形	G ³ / ₈ (PF)	9,300	5,100	4,600	7,900	13,800	15,800	17,100			
NB 3G3		B形		12,900	8,400	7,700	11,900	18,500	20,700	22,600			
ND 3G3		D形		10,900	5,900	5,200	8,000	14,900	17,000	18,300	38,800		
NA 4G3	100 φ	A形	G ³ / ₈ (PF)	14,400	9,200	8,400	12,400	19,800	22,200	23,400	45,800		
NB 4G3		B形		12,600	7,600	6,900	9,700	16,600	18,700	20,000	40,500		
ND 4G3		D形		16,100	10,900	10,100	14,100	21,500	23,900	25,100	47,500		
NA 4G4	100 φ	A形	G ¹ / ₂ (PF)	27,700	14,500	14,500	20,200	26,200	28,900	31,400	57,800		
NB 4G4		B形		36,300	21,900	21,900	29,100	35,700	38,600	41,100	69,800		
ND 4G4		D形		—	46,600	46,600	60,700	都度見積			—		
NA 6G3	150 φ	A形	G ³ / ₈ (PF)	—	—	68,000	86,100	都度見積			—		
NB 6G3		B形		—	—	68,000	86,100	都度見積			—		
ND 6G3		D形		—	—	68,000	86,100	都度見積			—		
NB 8G4	200 φ	B形	G ¹ / ₂ (PF)	—	—	68,000	86,100	都度見積			—		
ND 8G4		D形		—	—	68,000	86,100	都度見積			—		

A形：ツバ無し B形：ツバ付き D形：埋込み式

()は旧標記です。

NEW 温圧計 (屋内外兼用)

φ100	圧力(MPa)	0.6		1		1.6		定価
	感温部/温度	50℃	100℃	50℃	100℃	50℃	100℃	
T形	60mm	F211	F221	F231	F241	F251	F261	23,300
	75mm	F212	F222	F232	F242	F252	F262	23,800
	100mm	F213	F223	F233	F243	F253	F263	25,700
S形	60mm	F214	F224	F234	F244	F254	F264	27,300
	75mm	F215	F225	F235	F245	F255	F265	27,900
	100mm	F216	F226	F236	F246	F256	F266	29,900

※オプション：
外調設置針付き(G) 4,300円加算

※商品コード：
(例) F231-G
温圧計 外調設置針付
T形 φ100×1MPa×50℃
保護管感温部長さ60mm

バイメタル温度計

製品形状			温度範囲 ℃	-30~50	0~100
形番	大きさφ	ケース	接続ネジ	0~50	0~120
BT-T-3	75φ	T型	R ¹ / ₂	9,300	8,700
BT-T-4	100φ			11,300	10,400
BT-S-3	75φ	S型	R ¹ / ₂	15,200	14,500
BT-S-4	100φ			17,000	16,300
BT-R-4	100φ	R型	R ¹ / ₂	17,800	17,100

標準仕様

温度計ケース仕様

標準感温部

75φ / 100φ

φ8 × 50mm

プラスチックケース

φ8 × 90mm

(200℃以上は金属ケース)

標準外感温部

φ8 × 140mm

1,100円加算

φ8 × 190mm

φ8 × 290mm

2,200円加算

オプション [保護管]

材質	耐圧	ネジ	60mm	75mm	100mm	150mm	200mm	300mm
銅管 (C1220T)	1MPa	R ¹ / ₂	2,700	2,700	2,800	3,600	—	—
		R ³ / ₄	4,200	4,200	4,300	5,200	—	—
SUS316	3MPa	R ¹ / ₂	10,600	11,500	12,900	14,600	18,100	都度見積
		R ³ / ₄	都度見積	—	都度見積	都度見積	都度見積	都度見積
チタン(くり抜き)	3MPa	R ¹ / ₂	都度見積	—	都度見積	都度見積	—	—

圧力計・連成計 追加仕様加算

仕様		60φ	75φ	100φ	150φ	200φ
性能	M	2,800		5,300	6,800	
	V・H	3,300		6,300	H 8,000	
	KV	3,800		—	—	
目盛板	標準外単位	1,700		3,600		
	二重目盛	3,900		6,800		
	サークル塗等	1,700		3,600		
その他	標準外ネジ	1,600	1,700	3,100	4,800	
	D形標準外ケース	2,100	2,500	3,600	4,000	
	禁油又は禁水	1,800		2,800	3,000	
	金属密閉ケース	2,200	2,800	10,300		
	外調設置針※	3,300	4,300	5,100		
	双針形	—	B:24,700 D:32,100	—	—	
	精密級(CLO.6)	—	—	15,100	33,600	—
	成績表	1,800				
校正証明書	6,600					

※MAX置針は倍額です。

接続ネジ		
R	G	JIS標記
↑	↑	↑
PT	PF	旧標記

性能	
V	耐振用
M	蒸気用
H	耐熱用
MV	蒸気・耐振用
HV	耐熱・耐振用
KV	高耐振用

密閉形プラスチックケース圧力計 (MPa 単記目盛)

製品形状				圧力計			連成計		
形番	大きさφ	ケース	圧力範囲 MPa	真空計	0.16 0.6 2.5	6	0.1	0.16 0.6 2.5	
				-0.1	0.25 1 4			0.25 1	
				0.1	0.4 1.6			0.4 1.6	
PA 2R2	60φ	A形	R ¹ / ₄ (PT)	4,900	4,000	都度見積	5,500	4,700	
PA 3G3	75φ	A形	G ³ / ₈ (PF)	5,800	5,300	8,500	6,800	5,800	
PA 4G3	100φ	A形	G ³ / ₈ (PF)	6,500	5,800	8,800	7,100	6,600	

※60φの4MPaは製作不可

その他
関連製品