

防振継手

【新定価 2024年1月～一部改定2025年4月】

株式会社TOZEN

8 5 8	(ゴム製)球形高耐久型 ■ タフボーイ 圧力変動試験40万回をクリアした低反力フレキ
改定2024.1	
規格・材質	JIS 10KF (SS 400+ZN)
口径	
25A - 100L	18,000
32A - 100L	18,000
40A - 100L	18,000
50A - 100L	21,000
65A - 120L	27,000
80A - 120L	30,000
100A - 120L	35,000
125A - 120L	49,000
150A - 150L	73,000
200A - 150L	92,000
250A - 175L	147,000
300A - 175L	189,000

8 5 8	日本協品 (JWWA) 増圧・加圧給水用高耐圧型 (ゴム製)■ タフボーイ
改定2024.1	
規格・材質	JIS 10KF (SS 400+ZN)
口径	
20A - 100L	21,000
25A - 100L	21,000
32A - 100L	21,000
40A - 100L	21,000
50A - 100L	25,000
65A - 120L	32,000
80A - 120L	36,000
100A - 120L	41,000

※フランジの規格及び材質は変更不可です。

7 2 2	日本協品 (JWWA) (ゴム製)水道法基準適合タイプ ■ ピュアジョイント 水道基準法に適合し、短時間で大きな変位を吸収
改定2024.1	
規格・材質	JIS 10KF (SS 400+ZN)
口径	
20A - 250L	25,000
25A - 250L	27,000
32A - 250L	32,000
40A - 250L	33,000
50A - 250L	37,000
65A - 250L	46,000
80A - 250L	53,000
100A - 250L	68,000
125A - 250L	92,000
150A - 250L	112,000
200A - 400L	379,000

※200Aは受注生産品
※フランジ材質はSUS316・304に変更可
※上水フランジは別途お見積り

8 5 5	日本協品 (JWWA) (ゴム製)増圧給水専用 ■ BFコネクタ 耐屈曲疲労・耐劣化に強く、環境にやさしい
改定2024.1	
規格・材質	JIS 10KF (SUS 304)
口径	
25A - 100L	40,000
32A - 100L	58,000
40A - 100L	60,000
50A - 100L	72,000
65A - 110L	95,000
80A - 110L	106,000
100A - 110L	119,000

※フランジの規格及び材質は変更不可です。

7 1 9	(ゴム製)球形
8 3 9	■ トーゼンフレックス
改定2025.4	防振継手としてポピュラーな球形
規格・材質	JIS 10KF (FCD450)
口径	
20A - 140L	17,000
25A - 140L	18,000
32A - 150L	10,000
40A - 150L	10,000
50A - 150L	12,000
65A - 150L	14,000
80A - 150L	16,000
100A - 150L	21,000
125A - 150L	26,000
150A - 150L	35,000
200A - 150L	52,000
250A - 200L	81,000
300A - 200L	101,000
350A - 200L	356,000 (F:SS400)
400A - 200L	417,000 (F:SS400)

※フランジ材質はSUS316・304に変更可
※JIS5K・20K・PVC (JIS10K)・上水フランジユニット・溶融亜鉛メッキ (ドブ) は別途お見積り
※20A・25Aは理ゴム品

8 4 3	給水 (一般)用低反力型2山 鋼製リングタイプ (ゴム製)■ TOUGHLEX 装いも新たに水環境に対応する低反力タイプ
改定2024.1	装いも新たに水環境に対応する低反力タイプ
規格・材質	JIS 10KF (SS 400+ZN)
口径	
20A - 120L	22,000
25A - 120L	22,000
32A - 175L	24,000
40A - 175L	25,000
50A - 175L	28,000
65A - 175L	33,000
80A - 175L	37,000
100A - 225L	49,000
125A - 225L	65,000
150A - 225L	88,000
200A - 250L	121,000
250A - 250L	175,000
300A - 250L	229,000

※フランジの規格及び材質は変更不可です。

8 1 9	フランジ型	
改定2025.4		
8 5 6	(ゴム製)空調用:2山型 ■ PTコネクタ 振動吸収・変位吸収・耐圧などの各性能に優れた2山型	
改定2025.4		
規格・材質	ユニオン型 ユニオン (FCD450)	フランジ型 JIS 10KF (FCD450)
口径		
15A - 120L	22,000	-
20A - 120L	23,000	11,000
25A - 120L	23,000	12,000
32A - 175L	25,000	12,000
40A - 175L	25,000	12,000
50A - 175L	32,000	12,000
65A - 175L	-	13,000
80A - 175L	-	15,000
100A - 225L	-	20,000
125A - 225L	-	26,000
150A - 225L	-	33,000
200A - 325L	-	57,000
250A - 325L	-	81,000
300A - 325L	-	91,000

※フランジ材質はSUS316・304に変更可
※JIS5K・20K・PVC (JIS10K)・上水フランジユニット・溶融亜鉛メッキ (ドブ) は別途お見積り

8 4 6	(ゴム製)筒形 ■ ライナーフレックス 軸直変位の吸収に優れた 耐震用	
改定2024.1		
規格・材質	JIS10KF (SS 400+ZN)	※公共建築工事標準仕様書適合品 JIS10KF (SS 400+ZN)
口径		
20A - 300L	19,000	300L 19,000
25A - 300L	20,000	300L 20,000
32A - 300L	23,000	300L 23,000
40A - 300L	24,000	300L 24,000
50A - 300L	27,000	500L 44,000
65A - 300L	34,000	500L 50,000
80A - 300L	38,000	500L 56,000
100A - 400L	54,000 (◆)	700L 75,000
125A - 400L	72,000 (◆)	700L 94,000
150A - 500L	108,000 (◆)	700L 117,000
200A - 500L	135,000 (◆)	700L 189,000
250A - 500L	169,000 (◆)	700L 234,000
300A - 600L	280,000 (◆)	700L 306,000 (◆)

※JIS5K・上水・ANSIなど各規格フランジに変更可能です。
※フランジ材質はSUS316・304に変更可能です。
※(◆)は受注生産です。

防振継手・可とう継手・防振材

株式会社TOZEN

【新定価 2024年1月～一部改定2025年4月】

727 改定2024.1	ゴム製可とう伸縮継手 ■LSコネクタ				※特殊面間寸法・フランジ部ゴムライニングなど仕様変更をご希望の場合は、お問い合わせ下さい。 ※埋ゴムタイプは下記表の15%UPとなります。 ※ポンプのサクシオン側には埋設用をご使用下さい。 ※ゴム材変更の場合は、別途お見積り致します。 ※JWWA Z 108による水道用資機材基準対応品及びSK10(給水)製品につきましては別途見積りとなります。				
	規格材質	100mm 露出 3山		100mm 埋設 3山		規格材質	200mm 露出 4山		200mm 埋設 4山
口径	中圧	高压	中圧	高压	口径	中圧	高压	中圧	高压
20A×350L	77,000	80,000	92,000	98,000	20A×450L	96,000	110,000	122,000	143,000
25A×350L	78,000	82,000	93,000	99,000	25A×450L	98,000	111,000	123,000	146,000
32A×350L	80,000	83,000	95,000	100,000	32A×450L	99,000	112,000	125,000	148,000
40A×350L	82,000	84,000	98,000	102,000	40A×450L	100,000	114,000	128,000	149,000
50A×350L	84,000	87,000	100,000	106,000	50A×450L	102,000	119,000	131,000	158,000
65A×350L	88,000	92,000	106,000	113,000	65A×450L	110,000	128,000	138,000	165,000
80A×350L	96,000	99,000	113,000	119,000	80A×450L	118,000	137,000	148,000	182,000
100A×350L	110,000	113,000	130,000	140,000	100A×450L	137,000	158,000	168,000	203,000
125A×350L	136,000	161,000	154,000	192,000	125A×450L	159,000	191,000	197,000	250,000
150A×500L	166,000	198,000	194,000	238,000	150A×600L	191,000	225,000	233,000	293,000
200A×500L	218,000	264,000	254,000	317,000	200A×600L	254,000	308,000	306,000	382,000
250A×500L	287,000	346,000	321,000	404,000	250A×600L	327,000	402,000	395,000	496,000
300A×550L	353,000	417,000	383,000	476,000	300A×650L	408,000	489,000	466,000	584,000

※300A以上の面間も製作できます。お問合下さい。

841 改定2024.1	フッ素樹脂：ペローズ形 ■FLONEX α	
	規格材質	JIS10KF (FCD450)
口径	20A-44L	34,000
	25A-44L	37,000
	32A-49L	43,000
	40A-51L	46,000
	50A-68L	57,000
	65A-77L	70,000
	80A-85L	85,000
	100A-85L	109,000
	125A-100L	150,000
	150A-100L	197,000
	200A-133L	293,000
	250A-170L	460,000
	300A-190L	781,000

844 改定2025.4	フッ素樹脂：ゴム被覆型 ■ユーフレックス	
	規格材質	JIS10KF (SS400+光沢クロメート)
口径	20A-74L	95,000
	25A-74L	100,000
	32A-74L	109,000
	40A-74L	111,000
	50A-104L	119,000
	65A-106L	134,000
	80A-106L	147,000
	100A-115L	203,000
	125A-135L	398,000
	150A-135L	450,000
	200A-135L	573,000
	250A-140L	1,050,000
	300A-140L	1,163,000 (◆)

※300A(◆)は受注生産品です。

727 改定2024.1	ゴム製：エルボ形 ■エルボフレックス	
	規格材質	JIS10KF (SS400+ZN)
口径	32A-120L-140L	35,000
	40A-120L-140L	36,000
	50A-120L-140L	39,000
	65A-140L-160L	46,000
	80A-150L-170L	55,000
	100A-160L-190L	122,000
	125A-180L-215L	232,000
	150A-210L-250L	320,000
	200A-250L-250L	359,000 (◆)
	250A-280L-280L	408,000 (◆)
	300A-280L-280L	518,000 (◆)
	350A-340L-340L	662,000 (◆)
	400A-400L-400L	772,000 (◆)
	450A-450L-450L	1,014,000 (◆)

※200A以上(◆)は受注生産品です。

842 改定2025.4	防振：置き型防振ゴム ■ACM		防振：ハイブリットマット ■TSM		防振：置き型防振ゴム ■ゴムブッシュ									
	製品型式	価格	製品型式	価格	製品型式	価格	製品型式	価格						
	ACM-30	1,200	TSM-25	2,600	TB-10	200	XT-10	500						
			TSM-50	2,700	TB-12	240	XT-18	600						
			TSM-100	2,800	B-16	400	XT-22	600						
			TSM-200	3,000	B-20	400	XT-23	600						
			TSM-300	8,000	X-10	300	XT-26	800						
			TSM-400	8,200	GP-30	300	WT-10	300						
			TSM-600	12,500			WT-12	400						
防振：緩衝材 ■防振パッド		製品型式	PT1030	PT1100	PT1150	PT1300	PT1510	PT1515	PT1530	PT2010	PT2015	PT2030		
		価格	1,300	1,300	2,000	3,700	2,000	2,800	5,400	2,500	5,000	7,400		
防振：ハイブリットマット用プレート ■プレート		材質：SS400 溶融亜鉛メッキ		防振：ハイブリットマット用プレート ■ライナープレート		材質：SUS304								
		製品型式	価格				製品型式	価格						
		PL-01(ハイブリットマットTSM-25~200用)	500				PLL-0110	2,900		PLL-0210			4,200	
		PL-02(ハイブリットマットTSM-300~600用)	800				PLL-0115	3,500		PLL-0215			4,900	

※その他、免震システム「SQ2」・住宅免震用継手「SQM」(配管設備)に付きましては別途、お問い合わせ下さい。

その
他の
関連
製品