

番号	使用目的	主な用途特長	容量	C/S 入数	価 格
No. 55	上水用 (給水・給湯熱水)	グレー乾性。ライニング鋼管用補修兼シール剤です。ネジ部のシールは元よりライニング鋼管の疵等の錆の発生を守るシール剤です。	500g	12	ハケ付 1,700
No. 88	上水用 (給水・給湯)	灰色乾性。上水配管、錆発生を防ぐ防食シール材、管端防食管継手や、給湯用硬質塩化ビニルライニング鋼管に使用。	500g	12	ハケ付 1,840
403	上水用 (給水・給湯)	灰色弾性無溶剤形 ステンレス管・各種ライニング鋼管用 日本水道協会JWWAK146規格品	160g	20	3,800
No. H-2	蒸気用	黒色乾性。耐熱性200℃、5～10kg/cmまでの蒸気配管、温水ボイラー用。	500g	12	1,800
No. S-2	一般用	黒色乾性。水・油・ガス・エアなど万能品 各種配管、継手、特に取り外しの少ない機械 設備類の各種配管継手。	300g	24	ハケ付 1,200 1,560 1,500 8,400
			500g	12	
			500g	12	
			3kg	2	
No. S-20	一般用	グレー乾性。No. S-2のグレータイプのシール剤です。主な用途特長は同上。	300g 500g	24 12	1,200 1,560
S2.20用 薄め液	一般用	S2.20用薄め液	1ℓ		1,680
No. 30-V	防 蝕 剤	パイプ端部の切断面用防蝕塗料。排水鋼管用 可とう継手(MD継手)使用の鋼管切断面の防蝕。	500g	12	ハケ付 1,700
			1kg	6	2,900
			420ml	24	スプレー 1,480
			180ml	24	スプレー 1,380
ヘルメルーズニングオイル "さびついたネジがゆるみ出す" 解体、ゆるめ用強力浸透油			500cc	24	2,000
			1.8ℓ	8	6,200
			420ml	12	2,700
903	多目的配管用 嫌気性タイプ	ステンレス・大口径・スプリンクラー配管等に最適なシール剤で、給水・給湯・油・エア・不凍液等に優れたシール効果を発揮します。水道法による水質基準に適合しています。	150g	20	3,600
906 906B(ハケ付)	高性能 多目的配管用 嫌気性タイプ	即シール性に優れ、スプリンクラー配管・屋内 外消火配管・大口径・油圧・高圧配管や給水・ 給湯・冷温水・熱水・油・エア・不凍液等の 金属配管に優れたシール効果を発揮する。	150g	20	3,600
			250g	20	ハケ付 5,800
ヘルメタイト ボンドW	エポキシ系 水中接着剤	●耐水、耐薬品、耐油、耐熱に優れています。 主剤、硬化剤の配合比は100:100です。 ●金属、ガラス、陶磁器、コンクリート、石 材、塩ビ等に優れた接着力をもつ製品です。 ●水中・海中作業等の接着、充填にも使用で きます。	1kgセット	6	4,000
			10kgセット	1	32,000
ヘルメタイト No. SC スプリンクラー用 接着剤	ヘルメタイトNo. SCは泡消火液に耐えるよう開発したエポキシ系接着剤です。 ●エアフォームやフォームエースなど化学工場・ビル・デ パート・駐車場等における消火設備(スプリンクラー)の配 管及び器具の接着剤です。(2液性)	1.5kgセット	6	8,700	

※903、906をステンレス配管に使用する時は、前処理剤のヘルメシールプライマーをご使用ください。
ヘルメシールプライマーの価格：1,580円/200ml (缶) (単位:円/個)

ヘルメシールZTシリーズ【転造ねじ専用シール剤】			
番号	主な用途特長	容量	価格
ZT	給水・給湯・冷温水・ 冷却水・消火・排水配管	500g(ハケ付缶)	1,900
906ZT	906仕様(906を参照) 嫌気性	250g(ハケ付)	5,700
ZT-H	蒸気配管:200℃	500g(ハケ付缶)	2,080

(単位:円/個)

8 0 1 ★ シールテープ・ゴムシート		
一部改定2019.6		
品 名	寸 法	価 格
シールテープ	15m	400
天然ゴム板	1,000mm×1.5t	5,280
天然ゴム板	1,000mm×3.0t	7,820

(単位:円/個)