

消防認定バルブ

【新定価 2021年8月～】



東洋バルブ

653		アルミバタ弁 改定2021.8		761		ダクバタ弁 改定2021.8		
外観形状								
品種	アルミニウム合金		バタフライ		ダクタイトイル			
分類	レバー式		ギア式		レバー式		ギア式	
ボディ材料	ADC12		ADC12		FCD450		FCD450	
ジスク材料	SCS14A		SCS14A		SCS13A		SCS13A	
シート材料	EPDM		EPDM		EPDM		EPDM	
呼び圧力	10K		10K		16K		20K	
製品番号	(F)10 ALM-N-LUE	(F)10 ALM-N-GUE	(F)10 L1-N-UE	(F)10 L2-N-UE	(F)16 L2-N-UE	(F)20 L2-N-UE		
呼径	2 ^B 50 ^A	18,900	23,300	26,800	43,800	77,100	105,000	
	2 ^{1/2} 65	20,600	24,200	29,100	45,900	80,800	112,000	
	3 80	23,100	28,300	33,000	50,500	84,400	118,000	
	4 100	28,900	36,400	42,600	57,700	91,900	120,000	
	5 125	40,000	51,000	56,200	72,200	105,000	142,000	
	6 150	48,400	55,000	64,500	80,900	118,000	160,000	
	8 200		91,700		119,000	202,000	264,000	
	10 250				179,000			
	12 300				228,000			

(単位：円)

760		鋳鉄弁 改定2021.4		654				ダクタイトイル弁 改定2021.4		655		ボール弁 改定2021.8	
外観形状		外観形状					外観形状		外観形状		フルボア		
品種	ウイングチャッキ	品種	ゲート		チェッキ		品種	ウイングチャッキ	品種	ボール弁	ボール弁		
型式	バイパスバルブ付	型式	ねじ込	16Kフランジ	スイング	リフト	型式	バイパスバルブ付	型式	レバー式	レバー式		
分類	鋳鉄	分類	ねじ込		ねじ込	ねじ込	分類	ダクタイトイル	分類	黄銅	黄銅		
ボディ材料	FC250	呼び圧力	16K		16K	16K	ボディ材料	FCD-S	ボディ材料	C3771BE	C3771BE		
ジスク材料	CAC406(BC6)	製品番号	(F)16-DSR-N	(F)16-DSRF-N(BB)	(F)16-DNSF-N	(F)16-DN-N	ジスク材料	CAC406(BC6)	ジスク材料	C3771BE	C3771BE		
シート材料	NBR	呼径					シート材料	NBR	シート材料	PTFE	PTFE		
呼び圧力	10K	1/2	15	20,100		11,500	呼び圧力	20K	呼び圧力	600	600		
製品番号	(F)10-FNW	3/4	20	23,400		13,600	製品番号	(F)20-DNW	製品番号	(F)RC-N	(F)RC-N		
呼径		1	25	26,800		16,800	呼径		呼径				
		1 1/4	32	33,700		21,200	2 ^B 50 ^A	53,300	1/2 ^B 15 ^A	4,890	4,890		
		1 1/2	40	41,200		28,300	2 1/2 65	56,500	3/4 20	5,600	5,600		
		2	50	53,100	93,800	121,000	3 80	70,300	1 25	7,050	7,050		
		2 1/2 65			114,000	139,000	4 100	85,000	1 1/4 32	10,100	10,100		
		3 80			149,000	176,000	5 125	128,000	1 1/2 40	13,100	13,100		
		4 100			184,000	196,000	6 150	167,000	2 50	17,200	17,200		
		5 125			293,000	263,000	8 200	248,000	2 1/2 65	53,700	53,700		
		6 150			359,000	315,000	10 250		3 80	90,500	90,500		
		8 200			535,000	452,000	12 300						

10FNW・20DNWは配管用ボルト・ナット付です。

(単位：円)