

8 6 1	7 4 6	ステンレスフレキ	TECHNO FLEX
F118 F115 改定2022.7	F138 F130 改定2022.7		

■国土交通省仕様防振及び耐震継手

型式：F118/F115

接液部SUS、フランジJIS10K(SS)

型式：F138(32A~50A) F130(65A~150A)

日本消防設備安全センター型式認定品

型式	長さ	300L	400L	500L	600L	750L	800L	1000L
	口径							
F118	20A	7,900	9,600	9,900	11,900	—	13,700	15,300
	25A	9,500	11,200	11,900	13,000	—	15,200	17,200
	32A	11,300	13,300	14,100	15,700	—	18,000	20,600
	40A	12,700	15,500	15,900	18,200	—	20,200	24,200
	50A	15,000	17,400	18,400	20,900	—	24,200	27,600
F115	65A	19,600	21,400	23,400	25,500	28,600	29,500	33,200
	80A	20,900	22,800	24,900	27,100	30,200	31,100	35,000
	100A	26,000	28,500	30,800	33,300	37,000	38,200	43,100
	125A	39,300	43,700	48,200	52,700	59,400	61,700	70,900
	150A	51,300	57,500	62,800	68,500	76,600	79,400	90,400
	200A	98,100	112,200	125,600	139,500	—	162,000	188,100
	250A	153,900	172,700	191,600	210,600	—	238,900	267,000
	300A	227,100	238,800	262,700	286,400	—	334,800	372,800

※F118にはパッキンが付属されておりません。

コネクター21 水用10K型					
	300L	400L	500L	750L	800L
32A	18,300	19,800	21,200	—	—
40A	20,200	22,000	23,600	—	—
50A	23,500	25,800	28,100	—	—
65A	29,600	32,500	35,500	44,900	46,400
80A	32,500	35,800	39,300	49,800	51,500
100A	41,000	45,400	49,600	63,100	65,100
125A	—	63,800	70,000	88,600	91,700
150A	—	75,800	83,400	105,400	109,100

■コア内蔵ユニオン継手（給水用）

型式：S221

使用温度上限：40℃

口径	長さ	200L	300L	400L	500L
15A	10,700	10,900	11,400	11,700	
20A	13,000	13,400	13,900	14,200	
25A	15,900	16,500	17,100	17,600	
32A	—	20,900	21,600	22,400	
40A	—	26,600	27,500	28,500	
50A	—	34,500	35,900	37,400	

※300Lのみ在庫品です。

8 6 2
F110 改定2022.7

■国土交通省仕様フレキシブルジョイント

型式：F110 接液部SUS、フランジJIS10K(SS)

口径	長さ	300L	400L	500L	600L	800L	1000L
15A	4,800	5,700	6,100	6,500	7,400	7,900	
20A	5,600	6,600	6,700	7,600	9,100	10,500	
25A	6,700	7,900	8,000	9,700	11,300	12,800	
32A	7,900	9,700	9,900	11,900	14,200	15,700	
40A	8,400	10,400	11,300	14,400	17,100	19,700	
50A	10,500	12,800	14,000	16,800	20,300	24,200	
65A	14,000	16,500	17,600	20,900	26,000	29,700	
80A	18,600	21,600	25,100	28,200	34,800	41,200	
100A	22,900	27,900	30,300	34,700	41,800	47,200	

8 1 5
S210 改定2022.7

■非溶接型ユニオン継手

型式：S210

ユニオン材質：FCMB

口径	長さ	300L	400L	500L	600L	800L	1000L
15A	3,300	3,800	4,100	4,700	5,500	6,400	
20A	4,200	4,700	5,300	5,900	7,100	8,200	
25A	5,100	5,900	6,800	7,400	8,800	10,400	
32A	7,200	8,000	8,700	9,700	11,500	13,500	
40A	9,000	10,100	10,900	12,700	14,800	16,800	
50A	12,000	12,700	14,300	16,500	19,400	22,500	

8 1 6 ★
改定2023.5

バンドフレキ

【新定価 2023年5月～】

バンドフレキ	長さ (mm)	150L	200L	250L	300L	350L	400L	500L	600L	800L	1000L	ニップル	パッキン
	15A	1,160	1,190	1,210	1,290	1,440	1,490	1,620	1,820	2,470	3,680	510	100
	長さ (mm)	150L	200L	250L	300L	350L	400L	500L	—	—	—	ニップル	パッキン
20A	2,430	2,740	2,900	3,280	3,510	3,870	4,430				900	100	

給水・給湯用フレキ ワンダーチューブ (低圧用ファンコイルユニット)	長さ (mm)	150L	200L	250L	300L	350L	400L	500L	600L	800L	1000L	ニップル	パッキン
	15A	1,590	1,610	1,740	1,920	2,100	2,190	2,670	3,260	5,520	6,470	540	100
	20A	2,180	2,370	2,520	2,730	3,060	3,240	3,710	4,550	7,980	9,240	900	100
25A	6,390	7,040	7,800	8,450	9,060	9,720	10,980	12,300	18,920	21,540	2,250	130	

品名	品番	寸法	価格
カットフレキ	T13B×10	1/2×10m	20,000
カットフレキ用ナット	T131-13	1/2	320

(パッキンはノンアスパッキンです)